CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Producto

Nombre **REGA IO**
Fabricante **REGA**
Precio **412,40 €**

Descripción

El tamaño compacto permite que sea utilizado en una variedad de sistemas y ofrece un rendimiento mucho más allá de su precio. Como era de esperar, cuenta con un escenario fonográfico MM (imán móvil) incorporado de alta calidad, dos entradas de nivel de línea, un mini mando a distancia rediseñado y una salida de auriculares de alta calidad que se integra de forma inteligente para ofrecer un rendimiento óptimo sin comprometer el circuito de audio.

Todas estas características se combinan para ofrecer un rendimiento musical potente y bien equilibrado a un precio increíble.

El nuevo amplificador io está diseñado pensando en todos los amantes de la música. Fácil de configurar y manejar, el io está diseñado para integrarse perfectamente en cualquier sistema de alta fidelidad.

El tamaño compacto permite que sea utilizado en una variedad de sistemas y ofrece un rendimiento mucho más allá de su precio. Como era de esperar, cuenta con un escenario fonográfico MM (imán móvil) incorporado de alta calidad, dos entradas de nivel de línea, un mini mando a distancia rediseñado y una salida de auriculares de alta calidad que se integra de forma inteligente para ofrecer un rendimiento óptimo sin comprometer el circuito de audio.

Todas estas características se combinan para ofrecer un rendimiento musical potente y bien equilibrado a un precio increíble.

Salidas de alimentación a 230/115 V de tensión de alimentación.
30 W RMS ambos canales conducidos a la carga nominal de 8 ?.

Entrada 1 (Phono) sensibilidad de entrada 2.1 mV @ 47 k? en paralelo con 220 pF.
Máximo nivel de entrada 1 (Phono) 100 mV.
Entrada 2-3 (Línea) sensibilidad de entrada 210 mV @ 47 k?.
Nivel máximo de entrada 2-3 (Línea) 10.25 V.

Salida de auriculares.
Sin carga 8 V.
32 ? 1,6 V.
54 ? 2,4 V.
300 ? 5,7 V.
Impedancia de la fuente: 109 ?.

Consumo de energía.
135 W a 230 V / 220 V / 115 V / 100 V en la carga nominal de 8 ?.

Respuesta de frecuencia.
Fono: 15 Hz a 40 kHz (puntos de -3 dB) / 27 Hz a 20,5 kHz (puntos de -1 dB).

Precisión de la RIAA: (100 Hz a 10 kHz) ±0,4 dB típicamente mejor que ±0,3 dB.

Línea: 12 Hz (puntos de -1 dB) a 43 kHz (puntos de -3 dB).

Mando a distancia.
Pilas incluidas -2 x AAA Alcalinas.

Fusibles.
T1,6 AL 250 V: 230 V / 50 Hz y 220 V / 60 Hz.
T3.15 AL 250 V: 115 V / 60 Hz y 100 V / 50/60 Hz.

Peso.
2,9 kg.

Dimensiones (ancho x profundidad x altura) en mm.
180 x 290 x 68.

Para más información:

http://www.rega.co.uk

CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Imágenes

Detalles del Producto

Alto	cms.
Ancho	cms.
Profundo	cms.
Peso	kg.
Potencia	50 w. a 8 Ohms.
Previo de phono	SI MM