CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Producto

Nombre **MUSICAL FIDELITY A1**
Fabricante **MUSICAL FIDELITY**
Precio **1 321,49 €**

Descripción

“El regreso de un verdadero clásico de la Hi-Fi”.

Así presenta **Musical Fidelity** la edición actualizada de una de sus creaciones más legendarias: el amplificador integrado estereofónico A1, cuya versión original vio la luz en 1985. La vuelta de tuerca que la reputada marca británica ha dado al diseño firmado hace 38 años por Tim de Paravicini puede definirse perfectamente como espectacular, sobre todo si se tiene en cuenta que se han mantenido las especificaciones, los circuitos y el inconfundible aspecto físico del mismo.

Destaca en primer lugar una topología circuital simétrica ejecutada con componentes discretos, que permite entregar 25 vatios en Clase A pura (20 vatios en el original) sobre 8 ohmios con el añadido de una suave transición a funcionamiento en Clase B si en un momento dado se necesita una mayor entrega de corriente.

También la sección de preamplificación ha sido objeto de mejoras sustanciales, caso de la incorporación de un potenciómetro de volumen de la serie RK de la prestigiosa ALPS o el uso de líneas de alimentación reguladas para minimizar el ruido, aunque, por el contrario, la circuitería de preamplificación propiamente dicha es exactamente la misma que la del original de 1985, estando basada en un preamplificador JFET de bajo ruido TL071.

Del renovado A1 hay que subrayar asimismo la presencia de una etapa de fono ejecutada con elementos discretos de muy bajo ruido compatible con cápsulas MM y MC, que además adapta automáticamente la impedancia de carga de las segundas.

Características Técnicas

CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

- Amplificador integrado estereofónico de muy altas prestaciones.
- Versión actualizada del modelo comercializado originariamente en 1988.
- Concepción de base (circuitos, estética) idéntica a la del diseño original.
- Topología circuital simétrica ejecutada con componentes actualizados.
- Transistores de alta corriente (25 amperios) Planar en la sección de salida.
- Transformador de alimentación y resto de elementos actualizados.
- Líneas de alimentación independientes para los canales izquierdo y derecho.
- Circuitería de preamplificación basada en tecnología JFET.
- 1 entrada de fono y 5 entradas de línea.
- Sección de fono de bajo ruido compatible con cápsulas MM y MC.
- Mando a distancia por infrarrojos para controlar el volumen.
- Potencia continua de 2x25 vatios en Clase A pura sobre 8 ohmios.
- Respuesta en frecuencia de 10-40.000 Hz, +0 dB, -1 dB.
- Relación señal/ruido de 82 dB en Línea y 75 dB Fono MM/70 dB Fono MC.
- Sensibilidad de 5 mV en Fono MM y 0’45 mV en Fono MC.
- Capacidad de entrega de corriente de 25 A pico a pico.
- Dimensiones: 440x68’3x283’3 mm (An x Al x P).
- Peso: 10’5 kg.

Imágenes

Detalles del Producto

Alto	6,8 cms.
Ancho	44 cms.

CH SONIDO

TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Profundo	28,3 cms.
Peso	10,5 kg.
Potencia	25w. RMAS CLASE A. 8 Ohms.
Previo de phono	SI MM/MC